



Výložníky typu PUD jsou určeny pro dodatečnou montáž na stávající stožáry jak betonové, tak i ocelové. Většinou jsou používány na dodatečné nasvětlování přechodů pro chodce. Při objednávání je nutné uvést průměr stožáru v místě montáže výložníku. V případě vyosení přechodu pro chodce od osy stožáru je výložník v místě montáže svítidla zakřiven do požadovaného úhlu. Proto je potřebné uvést půdorysné zaměření stožáru a přechodu pro chodce včetně směru jízdy. U vyložení nad 2 metry je výložník opatřen podpěrou (nebo může být použito závěsné lanko). Na výložník je možné umístit světelné dopravní značky.

Typ	Kód (zárovň zinek)	Výška H [m]	Hmotnost [kg]
PUD1/1000	PSV 000/100/100/01	0,0	8
PUD1/1500	PSV 000/150/100/01	0,0	10
PUD1/2000	PSV 000/200/100/01	0,0	15
PUD1/2500	PSV 000/250/100/01	0,0	17
PUD1/3000	PSV 000/300/100/01	0,0	19
PUD1/3500	PSV 000/350/100/01	0,0	21

**Tabulka vybraných rozměrů**

Kompletní nabídka délek pro jednotlivé typy výložníků je uvedena na [www.osstoplus.cz](http://www.osstoplus.cz)