



Výložníky typu VSD umožňují montáž svítidel s bočním vstupem na stožáry typu B, S, SK a pod. Provedení spojení se stožárem může být jak vnitřní (zajištění je provedeno šrouby ve stožáru), tak vnější se šrouby na výložníku. Výložníky typu SV jsou také určeny pro sadové stožáry, u typu B doplňují délku dřívku na jmenovitou výšku. Vzhledem k charakteru stožárů jsou výložníky vyráběny v omezených délkách. Výložníky jsou dodávány ve všech povrchových úpravách.

Tabulka vybraných rozměrů

Kompletní nabídka délek a úhlů sevření ramen pro jednotlivé typy výložníků je uvedena na www.osstoplus.cz

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Hmotnost [kg]	Úhel ramen
SV1/500	OSV 040/050/100/01	0,4	4	0
SV1/1000	OSV 040/100/100/01	0,4	6	0
SV2/500/180	OSV 040/050/218/01	0,4	8	180
SV2/1000/180	OSV 040/100/218/01	0,4	10	180
VSD1/300	VSD 010/030/100/01	0,1	2	0
VSD1/500	VSD 010/050/100/01	0,1	3	0
VSD1/1000	VSD 010/100/100/01	0,1	5	0
VSD2/500/180	VSD 010/050/218/01	0,1	7	180
VSD2/500/90	VSD 010/050/290/01	0,1	7	90