



Výložníky VUD jsou určeny pro stožáry, jež doplní na požadovanou jmenovitou výšku (např. typ JBUD). Po úpravě mohou být použity i na jiných stožárech splňující pevnostní parametry (např. B), ale dojde zde ke změně jmenovité výšky stožáru. Při objednávání je potřebné uvést přesný typ stožáru, nebo horní průměr dřívku. Provedení výložníku může být jednoramenné či víceramenné (u víceramenných je potřeba uvádět velikost úhlu sevřeného rameny (např. VUD2/2000/90°). Na tyto výložníky mohou být použity všechny druhy povrchových úprav. Vodorovný sklon trubky je 4° vzhůru.

Typ	Kód (žárový zinek)	Výška H [m]	Hmotnost [kg]	Úhel ramen
VUD1/500	USV 000/050/100/01	0,0	4	0
VUD1/1000	USV 000/100/100/01	0,0	6	0
VUD1/1500	USV 000/150/100/01	0,0	8	0
VUD1/2000	USV 000/200/100/01	0,0	10	0
VUD1/2500	USV 000/250/100/01	0,0	12	0
VUD2/1500/180	USV 000/150/218/01	0,0	15	180
VUD2/1500/90	USV 000/150/290/01	0,0	15	90

Tabulka vybraných rozměrů

Kompletní nabídka délek a úhlů sevření ramen pro jednotlivé typy výložníků je uvedena na www.osstoplus.cz